


辐射交联热缩型母排保护套管订购指南

产品表示方法：

MPG XX - X-X/X



规格代码数字分别代表收缩前内径和收缩后的内径尺寸

颜色代码 R (红) Y (黄) G (绿) B (黑)

电压等级分别为 1KV, 10KV, 35KV

母排管三个字母的汉语拼音字头连写

MPG01 和 MPG10 尺寸选用规格表 1

单位：mm

标准名称	挤出规格	壁厚	扩张规格	适用母排宽度
MPG01-X-25/10	Φ13/10×1050	1.5±0.1	Φ25/10×1000	20—30
MPG01-X-30/12	Φ15/12×1050	1.5±0.1	Φ30/12×1000	30—40
MPG01-X-40/16	Φ19/16×1050	1.5±0.1	Φ40/16×1000	40—50
MPG01-X-50/20	Φ23.6/20×1050	1.8±0.1	Φ50/20×1000	50—60
MPG01-X-65/25	Φ29/25×1050	2.0±0.2	Φ65/25×1000	60—70
MPG01-X-75/30	Φ34/30×1050	2.0±0.2	Φ75/30×1000	80—90
MPG01-X-85/35	Φ39/35×1050	2.0±0.2	Φ85/30×1000	90—100
MPG01-X-100/40	Φ44/40×1050	2.0±0.2	Φ100/40×1000	120
MPG01-X-120/50	Φ54/50×1050	2.0±0.2	Φ120/50×1000	140
MPG01-X-150/60	Φ64/60×1050	2.0±0.2	Φ150/60×1000	180
MPG01-X-160/60	Φ64/60×1050	2.0±0.2	Φ160/60×1000	200
MPG01-X-200/60	Φ64/60×1050	2.0±0.2	Φ200/60×1000	240
MPG10-X-20/8	Φ12/8×1050	2.0±0.1	Φ20/8×1000	15—20
MPG10-X-25/10	Φ16/10×1040	2.0±0.2	Φ25/10×1000	20—30
MPG10-X-30/12	Φ18/12×1020	2.5±0.2	Φ30/12×1000	30—40
MPG10-X-40/16	Φ22/16×1020	3.0±0.2	Φ40/16×1000	40—50
MPG10-X-50/20	Φ26/20×1020	3.0±0.2	Φ50/20×1000	50—60
MPG10-X-65/25	Φ31/25×1020	3.0±0.2	Φ65/25×1000	60—70
MPG10-X-75/30	Φ36/30×1020	3.0±0.2	Φ75/30×1000	80—90
MPG10-X-85/35	Φ36/35×1025	3.0±0.2	Φ85/30×1000	90—100
MPG10-X-100/40	Φ46/40×1025	3.0±0.2	Φ100/40×1000	120
MPG10-X-120/50	Φ56/50×1025	3.0±0.2	Φ120/50×1000	140
MPG10-X-150/60	Φ66/60×1030	3.0±0.2	Φ150/60×1000	180

MPG10-X-160/60	Φ66/60×1030	3.0±0.2	Φ160/60×1000	200
MPG10-X-200/74	Φ80/74×1030	3.0±0.2	Φ200/74×1000	240
MPG10-X-250/75	Φ83/75×1040	4.2±0.2	Φ250/75×1000	300
MPG10-X-300/95	Φ83/75×1050	4.2±0.2	Φ300/75×1000	400

MPG35 尺寸选用规格表 2

单位：mm

标准名称	挤出规格	壁厚	扩张规格	适用母排宽度
MPG35-X-25/10	Φ19/10×1020	4.5±0.2	Φ25/10×1000	20—30
MPG35-X-30/12	Φ21/12×1020	4.5±0.2	Φ30/12×1000	30—40
MPG35-X-40/16	Φ25/16×1020	4.5±0.2	Φ40/16×1000	40—50
MPG35-X-50/20	Φ29/20×1020	4.5±0.2	Φ50/20×1000	50—60
MPG35-X-65/25	Φ34/25×1020	4.5±0.2	Φ65/25×1000	60—70
MPG35-X-75/30	Φ39/30×1020	4.5±0.2	Φ75/30×1000	80—90
MPG35-X-85/35	Φ44/35×1025	4.5±0.2	Φ85/30×1000	90—100
MPG35-X-100/40	Φ49/40×1025	4.5±0.2	Φ100/40×1000	120
MPG35-X-120/50	Φ59/50×1025	4.5±0.2	Φ120/50×1000	140
MPG35-X-150/60	Φ69/60×1030	4.5±0.2	Φ150/60×1000	180
MPG35-X-160/60	Φ69/60×1030	4.5±0.2	Φ160/60×1000	200
MPG35-X-200/74	Φ83/74×1030	4.5±0.2	Φ200/74×1000	240
MPG35-X-250/75	Φ85/75×1040	5.0±0.2	Φ250/75×1000	300
MPG35-X-300/75	Φ85/75×1040	5.0±0.2	Φ300/75×1000	400